

| 機種 | | 規格 | | 主軸衝程最大 mm | 旋徑 mm | 攻牙能力 mm | 頭部之 上下動距 mm | 主軸端 和床台 距離 mm | 工作 台 尺寸 mm | 基礎 面積 mm | 馬達 | 主軸迴轉數 | | 符合本機器使用 之自動送給螺距 | | 多軸最大能力 (m/m標準螺距) | 重量 kg |
|-----|---------|------|------|-----------------|----------|------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-------|-------------|---------------|-----------------------------|-----|---------------------|----------|
| | | 50HZ | 60HZ | | | | | | | | | 每英寸 的牙數 | mm | | | | |
| 直立型 | TT1-215 | 45 | 330 | M3 ? M8 | 260 | 350 | 225 x 230 | 415 x 300 | 3相 4P 400W (1/2HP) | 1340, | 1600, | 64,56,48,44 | 0.2,0.25,0.3 | M3x10軸 M4x5軸 M5x2軸 | 108 | | |
| 橫型 | TT1-216 | | | | | | | | | 760, | 900, | 40,32,28,24 | 0.35,0.4,0.45 | | | | |
| 直立型 | TT2-225 | 65 | 430 | M5 ? M16 | 300 | 470 | 340 | 580 | 3相 | 515, | 620, | 28,24,20,19 | 0.7,0.8,0.9 | M6x9軸 M8x4軸 M12x2軸 | 200 | | |
| 橫型 | TT2-226 | | | | | | 340 | 425 | 6P | 285, | 340, | 18,16,14,12 | 1.0,1.25,1.5 | | | | |
| 直立型 | TT3-235 | 65 | 460 | M10 ? M30 | 450 | 600 | 340 | 600 | 3相 | 200, | 240, | 19,16,14, | 1.5,1.75 | M10x10軸 M16x4軸 M20x2軸 | 250 | | |
| 橫型 | TT3-236 | | | | | | 380 | 480 | 6P | 100, | 120, | 12,11,10 | 2.0,2.5 | | | | |
| | | | | | | | | | (2HP) | 50 | 60 | 9,8 | 3.0,3.5 | | 125 | | |

※標準配件：a.工具箱1只 b.牙距齒輪1組