

| 規格 \ 型號 | US-1 | US-66 | US-36 | US-70 | US-150 | US-180 |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 空壓、油壓 | 空壓 | | 油壓 | | | |
| 鉚合能力(軟鋼 m/m) | 0.5~3 | 0.5~5 | 0.5~6 | 3~10 | 6~15 | 9~21 |
| 全高(m/m) | 675 | 837 | 992 | 1637 | 1814 | 2279 |
| 喉深(m/m) | 120 | 140 | 170 | 154 | 210 | 205 |
| 工作台面積 長x寬(m/m) | 190X185 | 250X230 | 250X230 | 260X156 | 294X244 | 400X300 |
| 床台面積 長x寬(m/m) | 200X300 | 270X450 | 270X450 | 417X770 | 613X900 | 105X1270 |
| 行程 最小~最大(m/m) | 0~30 | 5~40 | 0~35 | 0~50 | 0~45 | 0~60 |
| 主軸到床台距離 最小~最大(m/m) | 140 240 | 145 285 | 187 287 | 162 362 | 261 486 | 309 549 |
| 馬達 主軸 油幫 | 1Ø 100V 400W | 3Ø 200V 120W | 3Ø 200V 200W 400W | 3Ø 200V 400W 750W | 3Ø 200V 1.500W 1.500W | 3Ø 200V 2.200W 2.200W |
| 重量 (kg) | 35 | 130 | 150 | 335 | 690 | 1400 |